

# USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. arch. IZABELA WRZEŚNIEWSKA  
ul. Marciniaka 7, 64-000 Kościan

## PROJEKT BUDOWLANY

Branża architektura

TEMAT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  
PLACU 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W BANIACH

LOKALIZACJA

OBRĘB BANIE 10015, DZIAŁKA NR 305, 74-110 BANIE

INWESTOR

URZĄD GMINY BANIE, UL SKOŚNA 6, 74-110 BANIE

OPRACOWAŁA

Projektant:  
mgr inż. arch.  
Izabela Wrześniewska  
Nr upr. 585/84/Lo  
spec. architektoniczna

Asystent:  
mgr inż. arch. Monika  
Majchrzak

**EGZ. NR 5**

DATA : LIPIEC 2018 R.

## SPIS TREŚCI

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Strona tytułowa                      | str.1    |
| Spis treści                          | str.2    |
| Opis techniczny                      | str.3-12 |
| Oświadczenie projektanta             | str.13   |
| Uprawnienia budowlane                | str.14   |
| Przynależność do izby architektów    | str.15   |
| Uprawnienia budowlane przy zabytkach | str.16   |

## SPIS RYSUNKÓW

|          |                                                                                                                        |       |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>1</b> | Plan zagospodarowania terenu                                                                                           | 1:500 | str.17     |
| <b>2</b> | Plan zagospodarowania terenu                                                                                           | 1:250 | str.18     |
| <b>3</b> | 3.1. Donica betonowa<br>3.2. Ławka betonowa z drewnianym siedziskiem<br>3.3. Siedzisko betonowe<br>3.4. Kosz na odpady | -     | str.19-22  |
| <b>4</b> | Oświetlenie                                                                                                            | -     | str. 23-24 |
| <b>5</b> | Projekt tablicy pamiątkowej                                                                                            | 1:10  | str.25     |
| <b>6</b> | Wizualizacja 1                                                                                                         | -     | str.26     |
| <b>7</b> | Wizualizacja 2                                                                                                         | -     | str.27     |
| <b>8</b> | Wizualizacja 3                                                                                                         | -     | str.28     |
| <b>9</b> | Wizualizacja 4                                                                                                         | -     | str.29     |

# OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

---

## 1. DANE OGÓLNE:

**1.1 TEMAT:** PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  
PLACU 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W BANIACH,

**1.2 INWESTOR:** URZĄD GMINY BANIE, UL. SKOŚNA 6, 74-110 BANIE,

**1.3 LOKALIZACJA:** OBRĘB BANIE 10015, DZIAŁKA NR 305, 74-110 BANIE

## 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna,
- Mapa, skala 1:500,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

## 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu mającego na celu racjonalizację wykorzystania przestrzeni miejskiej. Projektowany obszar to skwer, znajdującej się na działce nr 305, w miejscowości Banie. Projekt zakłada wykorzystanie istniejących elementów zagospodarowania, tj. drzewostanu, nawierzchni utwardzonej z kostki oraz wiaty przystanku autobusowego. Obszar podlegający zmianie zlokalizowany jest od strony południowej kościoła, obiektu mającego duże znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Dodatkowo jest to ważny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców podróżujących autobusami.

Głównym celem opracowania jest remont istniejącego placu, poprawa wizerunku, polepszenie wyrazu architektonicznego oraz podkreślenie walorów estetycznych zabytkowej zabudowy. Projekt zakłada poprawę wyglądu przestrzeni publicznej, a dzięki polepszeniu funkcjonalności i stworzeniu miejsca rekreacji pozwoli aktywniej włączyć projektowaną przestrzeń w życie mieszkańców.

#### **4. STAN ISTNIEJĄCY**

Działka nr 305 jest całkowicie zagospodarowana, posiada także oświetlenie zewnętrzne oraz elementy małej architektury. Poszczególne elementy terenu wymagają jednak nowej jakości. Skwer jest oświetlony lampami ulicznymi. Ważnym elementem jest znajdujący się na działce drzewostan. Istotną cechą obszaru wykorzystaną w projekcie jest różnica wysokości w skrajnych punktach terenu. Umożliwia to stworzenie efektu stopniowania kolejnych elementów będących częścią ciągu betonowych gazonów i siedzisk.

#### **5. OPIS FUNKCJONALNY**

Funkcja projektowanego miejsca jest powiązana i spójna z funkcją otaczającej zabudowy oraz ciągów komunikacyjnych. Obszar został zaprojektowany tak, aby wykorzystać w pełni formę oraz kształt terenu podlegającego opracowaniu.

Na projektowanym obszarze uwzględniono potrzebę obsługi dwóch istniejących przystanków, dla turystów i mieszkańców. Plac zyska większą liczbę siedzisk, co pozytywnie wpłynie również na komfort korzystania z przystanków komunikacji autobusowej.

Projekt przewiduje wprowadzenie następujących elementów:

- ławki betonowe z siedziskiem wykonanym z drewna,
- betonowe murki- siedziska,
- betonowe kosze na śmieci,
- betonowe gazony,
- nowe utwardzenia uzupełniające,
- ścieżka z wielkoformatowych płyt wapiennych,
- nasadzenia roślinności ozdobnej,
- oświetlenie w postaci lamp solarnych.

Zaprojektowano nowe, nastrojowe oświetlenie skweru, które składać się będzie z lamp parkowych wolnostojących w dwóch różnych wysokościach 40 i 80 cm. Źródła światła zlokalizowane zostaną wzdłuż głównej osi kompozycyjnej. Dzięki

zastosowanemu oświetleniu kwiaty, krzewy, oraz ozdobne trawy zyskają nowy charakter oraz ciekawszą formę.

Istniejące utwardzenia częściowo podlegają rozbiórce od strony północnej – większy fragment skweru przy wiacie. Część materiału na utwardzenia może zostać wykorzystana przy budowie nowo projektowanych utwardzeń.

Główny ciąg pieszy stanowi ścieżka zbudowana z wielkoformatowych płyt wapiennych, prowadząca od przystanku do dalszej części założenia. Dodatkowo walory estetyczne oraz kulturowe zostaną podkreślone poprzez usytuowaniu granitowej tablicy pamiątkowej, jako zwieńczenie głównej ścieżki.

Dzięki zastosowaniu różnych materiałów nawierzchniowych, podkreślona zostanie funkcja komunikacyjna oraz rekreacyjna. Siedziska betonowe, umożliwią korzystanie z nich zarówno od strony chodnika jak i w środkowej części placu. Zwracając się tyłem do ulicy, mieszkańcy będą mogli podziwiać formę pobliskiego kościoła w otoczeniu kompozycji roślin i drzew.

Projekt oparty jest na wykorzystaniu dwóch podstawowych materiałów- drewna oraz betonu. Tekstura oraz stonowany odcień betonu doskonale komponują się z zielenią. Proste formy oraz zastosowany materiał wyeksponują kompozycje roślinne. Drewniane elementy stanowią kontrast dla betonowych murków. Dzięki temu cała forma zyska zrównoważoną kompozycję oraz ciekawe wykończenie.

Proponowane rozwiązania materiałowe są podyktowane również istniejącym otoczeniem.

## **6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI**

### **6.1. Teren utwardzony z kostki betonowej (47,1 m<sup>2</sup>)**

Nawierzchnia z kostki obejmuje wewnętrzną część placu, miejsce przeznaczone do siedzenia oraz spacerowania o powierzchni 47,1 m<sup>2</sup>.

Dodatkowo przewidziano wg projektu uzupełnienie ewentualnych ubytków w istniejącej nawierzchni z kostki wokół projektowanego placu. Nawierzchnie zaprojektowano wyłącznie do użytku pieszych.

Technologia wykonania nawierzchni z kostki:

- Pod ścieżki należy wykonać korytowanie na głębokości 30 cm, po czym wzdłuż krawędzi zewnętrznych należy wykonać rowek pod obrzeże. W rowku

należy ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Po ułożeniu obrzeży przestrzeń należy wypełnić podbudową z kruszywa naturalnego gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i warstwą chudego betonu gr. 12 cm z betonu B-10, następnie ułożyć kostkę betonową gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,

- Wymiary kostki betonowej bezfazowej 20, x 10 cm, układana w jodełkę, grubość 6,0 cm, kolor szary (ułożenie do istniejącej kostki na projektowanym placu)
- Kostkę należy ułożyć wg spadku podanego wg rysunku planu zagospodarowania
- Założyć ewentualna niwelację terenu.

#### **6.1. Teren utwardzony z płyt wapiennych o wym. 120x 100 cm (23 sztuki) (pow. 30,8m<sup>2</sup>)**

Zaprojektowano ścieżkę biegnącą wzdłuż osi kompozycyjnej, której zwieńczeniem będzie tablica upamiętniająca setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Płyty wapienne o wymiarach 120 x 100 cm i grubości 6 cm,
- Ostro cięte, bezfazowe, w kolorze- wapień dewoński,
- Pod płyty należy zastosować podsypkę w postaci podsypki o frakcji 3-6mm w skład, której wchodzi wyselekcjonowane łamane piaski i kruszywa bez frakcji plastycznych i z ograniczona ilością drobnych frakcji. Podsypka zapewnia wytrzymałość mechaniczną a zoptymalizowane uziarnienie zapewnia trwałość i stabilność nawierzchni. Warstwa podsypki powinna wynosić 4 cm,
- Między płytami należy zachować 2 cm odstępu. Rozstaw osiowy płyt wynosi 102 cm,
- Do wypełnienia spoin pomiędzy płytami należy zastosować fugę o frakcji 1,5-3mm w kolorze ciemno szarym w skład, której wchodzi wyselekcjonowane łamane piaski i kruszywa bez frakcji plastycznych i z ograniczona ilością drobnych frakcji.
- Zużycie fugi wynosi ok. 80 kg na 1m<sup>2</sup> dla podsypki o grubości 4 cm

## **6.2. Tereny zielone 135,0 m<sup>2</sup>**

Pozostałą część placu o powierzchni 135 m<sup>2</sup> pokrywać będzie trawa oraz nasadzenia roślin: krzewów, kwiatów oraz ozdobnych traw.

Do wyrównania terenu przeznaczonego na trawę w zachodniej części projektowanego terenu wykonać niwelację terenu z użyciem gruntu wykopanego z pod projektowanych utwardzeń.

Przed wykonaniem trawników i nasadzeń należy ułożyć warstwy humusu o grubości 10 cm.

## **6.3. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych.**

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych wewnątrz placu poprzez wykonanie spadku kostki betonowej w kierunku projektowanych terenów zielonych.

Tereny po stronie zewnętrznej wykonać ze spadkiem w kierunku istniejącej drogi.

## **6.4. Mała architektura**

Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie betonowych elementów małej architektury. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii elementy mogą zostać postawione na istniejącej nawierzchni, bez potrzeby ingerencji w podłoże.

W skład elementów wchodzi:

- ławki betonowe z drewnianym siedziskiem w dwóch rozmiarach,
- kosze na śmieci betonowe prostopadłościennne,
- betonowe donice na ozdobne trawy,
- betonowe murki/ siedziska
- tablica pamiątkowa wykonana z płyt granitowych.

## **7. DANE TECHNICZNE:**

### **7.1 Elementy betonowe:**

#### **7.1.1. Donica: (7 sztuk) (Rys.3.1)**

- Donica betonowa o wymiarach 170 cm x 50 cm i wysokości 50 cm oraz wadze 420 kg.

- Wykonana w technologii betonu architektonicznego w kolorze szarym
- Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienną stabilność konstrukcji

#### **7.1.2. Ławka betonowa z siedziskiem drewnianym: (7 sztuk) (Rys.3.2)**

- Ławka betonowa zastosowana została w dwóch rozmiarach :
- 150 cm x 50 cm i wysokości 50 cm oraz wadze 750 kg, (2 sztuki)
- 200 cm x 50 cm i wysokości 50 cm oraz wadze 1100 kg, (5 sztuk)
- Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienną stabilność konstrukcji
- Wykonana w technologii betonu architektonicznego w kolorze szarym,
- Listwy drewniane, z których składać się ma siedzisko ustawione są podłużnie, szerokość listewek wynosi 5 cm, a ich rozstaw osiowy na siedzisku wynosi 7,5 cm. Drewno w kolorze: kasztan,
- Listwy mocowane poprzez pośrednie elementy do betonu,
- Listwy drewniane są krótsze niż długość całego elementu o 40 cm, a siedzisko ustawione jest osiowo względem betonowej podstawy. Dodatkowo pozostawione po obu stronach 20 cm należy wypełnić nastawką z betonu- tak aby siedzisko i beton były na jednej równej wysokości.

#### **7.1.3. Siedzisko betonowe (5 sztuk) (Rys.3.3)**

- Siedzisko betonowe zastosowane zostało w dwóch rozmiarach :  
150 cm x 50 cm i wysokości 50 cm oraz wadze 750 kg, (2 sztuki)  
200 cm x 50 cm i wysokości 50 cm oraz wadze 1100 kg, (3 sztuki)
- Ciężar betonowej podstawy eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienną stabilność konstrukcji
- Wykonana w technologii betonu architektonicznego w kolorze szarym.

#### **7.1.4. Kosz na odpady: (2 sztuki) (Rys.3.4)**

- Kosz betonowy na odpady o wymiarach 40 cm x 40 cm i wysokości 47 cm oraz wadze 92 kg,

- Pojemność 30 litrów,
- Wykonana w technologii betonu architektonicznego w kolorze szarym,
- Kosz o kwadratowej podstawie wyposażony w okrągły wkład z blachy ocynkowanej z wbudowaną popielniczką, pełniąc funkcję uchwytu,
- Ciężar betonowego elementu eliminuje konieczność mocowania fundamentów, zapewniając niezmienną stabilność konstrukcji.

#### **7.1.5. Uwagi:**

- Wszystkie elementy żelbetowe powinny być fazowane na krawędziach.
- Elementy betonowe we wschodniej części projektowanego obszaru (część większa założenia) ze względu na niewielką różnicę wysokości terenu ustawić na istniejącej kostce.
- W części mniejszego placu różnica wysokości zostanie wykorzystana do ustawienia elementów betonowych schodkowo. W tym celu należy wykonać ławę betonową schodkową o szerokości 50 cm i głębokości 30 cm. Ławy wykonać z betonu B-15 w formie schodkowej. Różnice wysokości kolejnych ław, a tym samym elementów betonowych, zależne są od ustalenia rzeczywistej wysokości terenu i zostaną określone w czasie realizacji.

#### **7.2 Oświetlenie: (14 sztuk) (Rys.4.1, 4.2)**

- Istniejące oświetlenie lampami ulicznymi zostanie uzupełnione o lampy ogrodowe LED, solarne z czujnikiem ruchu
- Zastosowanie lamp w technologii solarnej eliminuje potrzebę ingerencji w podłoże
- Przewidziano lampy parkowe w dwóch rozmiarach: 40 cm i 80 cm (po 7 sztuk każdego rodzaju)
- Lampy posiadają wbudowaną diodę LED, radiowy wykrywacz obecności oraz panel słoneczny, który pozwala na naładowanie akumulatora 2200 mAh w czasie od 6 do 8 godzin,

- Stopień ochrony IP65 zapewnia wysoką ochronę przed wodą i prawidłową pracę na zewnątrz,
- Wszystkie elementy muszą być zamocowane oraz zabezpieczone odpowiednio według zaleceń producenta
- Kolor oprawy grafitowy,
- Barwa światła biała, ciepła,
- Lampy montowane do stopy fundamentowej o wymiarach 24 x 38 x 12 cm, na podsypce piaskowej o grubości 30 cm,
- Odległość poszczególnych lamp według rysunku zagospodarowania terenu,
- Dodatkowo każda lampa wymaga wykonania odpowiedniego uziemienia.

### **7.3 Zieleń:**

- Na terenie projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje się nowe nasadzania zieleni ozdobnej w postaci krzewów oraz traw.
- Nasadzenia krzewów ozdobnych w ilości 18 sztuk- przewidziane są w obrębie części placu porośniętego trawą. Ilość krzewów to odpowiednio 7 krzewów w części mniejszej oraz 11 w większej.
- W strefie placu projektuje się obsadzenie 7 donic betonowych o wymiarach 170 x 50 cm roślinnością w postaci ozdobnych traw, które nadadzą nowoczesny wygląd oraz niepowtarzalny charakter przestrzeni.

### **7.4. Tablica pamiątkowa: (1 sztuka) (Rys.4)**

- Tablica pamiątkowa składająca się z 2 płyt granitowych o grubości 8 cm oraz granitowej podstawy o wymiarach 60 x 120 cm i grubości 7 cm
- Płyty wykonane z jasnego granitu ze wstawką z grafitu ciemniejszego
- Płyta posiada grawerowany napis wykonany drukowanymi literami, prostą czcionką (wybór czcionki uzgodnić z projektantem)
- Płyty granitowe połączone są dwoma wzmocnieniami z tego samego materiału,
- Płyty granitowe należy ułożyć na płycie betonowej grubości ok. 30 cm, za zbrojonej siatką z prętów  $\phi 8$  co 15cm ze stali A-IIIIN z betonu min. B-15.
- Postument wykonać według załączonego rysunku nr 4.

### **7.5. Uwagi końcowe**

W procesie realizacji szczegółową lokalizację elementów uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające certyfikat lub świadectwo zgodności. Zachować zgodność producenta i serii dla całego osprzętu montowanego w budynku. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP.

## **8. PRACE BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE DO WYKONANIA:**

### **8.1. Prace rozbiórkowe do wykonania w zakresie zagospodarowania terenu**

- Usunięcie istniejącej małej architektury: ławki, śmietniki,
- Częściowa rozbiórka chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżami i podbudową
- Demontaż znaku drogowego, znaków przestanku autobusowego oraz przestawienie wiaty przestankowej .

### **8.2. Prace budowlane do wykonania w zakresie zagospodarowania terenu**

- Geodezyjne wytyczenie zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- Wykonanie korytowania pod nowe utwardzenia,
- Wykonanie utwardzeń z kostki i płyt wapiennych wraz z podbudową
- Wykonanie fundamentów pod betonowe elementy małej architektury oraz tablicę pamiątkową i lampy,
- Montaż siedzisk, ławek, śmietników oraz donic betonowych,
- Montaż lamp ogrodowych,
- Wykonanie spadku terenu w celu odwodnienia w kierunku terenów zielonych
- Wyrównanie części terenu i modelowanie spadku terenu,
- Nasadzenie roślinności ozdobnej,
- Wykonanie trawników dywanowych z rozścieleniem humusu,
- Montaż znaków drogowych,
- Wykonanie odpowiednie uziemienie dla lamp ogrodowych.

## 9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| Nazwa                                   | Pow.<br>zagospodarowania |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 305             | 1126,0 m <sup>2</sup>    |
| POWIERZCHNIA TRAWY                      | 135,0 m <sup>2</sup>     |
| NOWO PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA Z KOSTKI | 47,1 m <sup>2</sup>      |
| POWIERZCHNIA ŚCIEŻKI Z PŁYT WAPIENNYCH  | 30,8 m <sup>2</sup>      |

## 10. Projektowana infrastruktury:

- Woda – nie dotyczy
- Energia elektryczna – nie dotyczy, lampy ogrodowe solarne

Opracowała:

mgr inż. arch.

Izabela Wrześniewska

Nr upr. 585/84/LO

Asystent:

mgr inż. arch.

Monika Majchrzak

## **OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane  
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

## **OŚWIADCZAM**

że projekt budowlany dla inwestycji :

**„PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W BANIACH”**

zlokalizowany:

**W MIEJSCOWOŚCI BANIE, OBRĘB BANIE 10015, DZIAŁKA NR 305, GMINA BANIE**


dla inwestora :

**URZĄD GMINY BANIE, UL SKOŚNA 6, 74-110 BANIE**

w zakresie : **ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  
wiedzy technicznej.

Projektant:  
mgr inż. arch  
Izabela Wrześniewska  
Nr upr 585/84/LO



Leszno, dnia 12 kwietnia 1995 r.

PSOZ- 102/12/95

**ZAŚWIADCZENIE nr 9 /1995 r.**

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i §§ 17 i 20 rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. Nr 16, poz. 55),

stwierdzam, że:

Pan(i) IZABELA WRZEŚNIEWSKA  
urodzony(a) 17 lutego 1956 r. w Kościanie  
zamieszkały(a) Kościan, ul. Sierakowskiego 16/4  
Pan(i) -  
urodzony(a) -  
zamieszkały(a) -  
posiada (ją) kwalifikacje w zakresie projektowania przy obiektach  
zabytkowych

Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia od obowiązku każdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach, określonego przepisami powołanego wyżej rozporządzenia.  
Kopię zaświadczenia składa się do akt, znajdujących się przy rejestrze wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach.  
Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:

1. Pani I. Wrześniewska  
Kościan

2. a/a

opłatę skarbową w wysokości

3,00 zł. skasowano na wniosku

WOJEWÓDZKI  
Konserwator Zabytków  
mgr Aleksander Starzyński

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

**(wypis z listy architektów)**

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Izabela Wrześniewska**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **585/84/Lo**, jest wpisana na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0422**.

Członek czynny od: 01-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 13-07-2018 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**WP-0422-F91D-21A6-52F6-5BC7**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

ZAŚWIADCZENIE  
Z ODRĘCZNIEM

URZĄD WOJEWÓDZKI  
(pieczęć)  
w Lesznie

Nr ewid. 585/84/Lo



Leszno, dnia 13.04.1984 r.

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO**  
**do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 3, § 4 ust. 1 i 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 1 lit.

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

się, że: Obywatel(ka) IZABELA WRZEŚNIEWSKA

magister inżynier architekt

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 17 lutego 1956 r. w Kościanie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 r. MA-BUA/14 22.000 szt.

DN-16 11-84 22.000

Obywatel(ka) IZABELA WRZEŚNIEWSKA jest upoważniony(a) do:

(imię i nazwisko)

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
  - a/architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
  - b/konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
- 2/ w budownictwie osób fizycznych-dokierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuje:

Ob. Izabela Wrześniewska  
Kościan ul. Sierakowskiego 16/4

a/a

Z up. Wojewody  
Główny Architekt  
Województwa Leszczyńskiego  
Z-ca DYREKTORA

mgr inż. arch. Marian Lewandowski



Zawieszona  
Zawieszona