



Wodociągi Zachodniopomorskie

**WODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o.**

adres: ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów



Strona 1 z 1



AB 1559

F-05/PC-11

Wydanie 9 z dnia 10.12.2018

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Goleniów, 21.03.2019

Sprawozdanie z badań nr 552/03/2019

Nazwa, adres klienta – nr zlecenia		Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. Oddział Terenowy w Chojnie – 5/2019
Cel badania		Ocena zgodności w obszarze regulowanym prawnie
Numer laboratoryjny próbek		621/05/2019
Miejsce pobierania	Wodociąg – miejscowość, gmina	BANIE gmina Banie
	Punkt pobierania	Banie – budynek szkoły – poidelko
Rodzaj próbek		Próbka wody uzdatnionej z sieci wodociągowej
Pobierający próbkę	Laboratorium	-
	Zleceniodawca	Zbigniew Kiedrzyń
Metoda pobierania		PN ISO 5667-5:2003 ^{N, (NW)}
Data pobierania próbki (zgodnie z protokołem pobierania)		18.03.2019
Data dostarczenia próbki do laboratorium		18.03.2019
Data rozpoczęcia badań		18.03.2019
Data zakończenia badań		20.03.2019
Uwagi (stan próbek)		Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium oraz do zakończenia badań nie budzi zastrzeżeń

Nazwa oznaczenia	Metoda	Jednostka	Wynik ± Niepewność [*]	Dopuszczalny zakres wartości lub najwyższe dopuszczalne stężenie – zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017.
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 p.7+Ap1:2015-06 ^{A, Z}	mg/l	5 ± 1	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ^{A, Z}	NTU	< 0,10	1,0
pH	PN-EN ISO 10523:2012 ^{A, Z}	-	7,3 ± 0,3 Temp.pomiaru 20,1°C	6,5-9,5
Przewodność (Pomiar w temp. 25°C)	PN-EN 27888:1999 ^{A, Z}	µS/cm	755 ± 55	2500
Zapach	PB-02 wyd. 1 z dn. 05.08.2010. ^{N, Z}	-	akceptowalny	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Amonowy jon	PN-ISO 7150-1:2002 ^{A, Z}	mg/l	< 0,10	0,50
Azotany	PB-09 wyd. 1 z dn. 6.08.2016 na podstawie testu Hach Lange LCK 339 ^{A, Z}	mg/l	5,77 ± 0,41	50
Azotyny	PN-EN 26777:1999 ^{A, Z}	mg/l	< 0,010	0,5
Mangan	PB-10 wyd. 1 z dn. 6.08.2016 na podstawie testu Hach Lange LCW 032 ^{A, Z}	µg/l	34 ± 1	50
Żelazo	PB-04 wyd. 4 z dn. 14.10.2014 na podstawie metody Hach Lange 8008 ^{A, Z}	µg/l	< 50	200
Twardość	PN-ISO 6059:1999 ^{A, Z}	mg/l	346 ± 25	60-500
Siarczany	PB-08 wyd. 6 z dn. 31.08.2016. na podstawie testu Hach Lange LCK 153, LCK 353 ^{A, Z}	mg/l	< 40,0	250

^{*} podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną, obliczoną z zastosowaniem współczynnika k=2 przy przyjętym poziomie prawdopodobieństwa P = 95 %.

Niepewność rozszerzona obejmuje wykonanie analizy.

Metody badawcze oznaczone w tym sprawozdaniu literami: A – akredytowane, N – nieakredytowane, Z – zatwierdzone przez PPS w Goleniowie Decyzja Nr PS-N-HK-600-45 IR z dnia 10.10.2018. ^{NW} – norma wycofana

- wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

- sprawozdanie z badań może być kopiowane wyłącznie w całości

- klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia lub daty wysłania sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK
LABORATORIUM
BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

mgr inż. *Włodzisław Skibiński*