

Banie: Dostawa sprzętu asenizacyjnego tj. ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie.

Numer ogłoszenia: 309498 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279370 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu asenizacyjnego tj. ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu asenizacyjnego tj. ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie 1. Ciągnik fabrycznie nowy musi spełniać następujące minimalne parametry: - silnik minimum 4 cylindrowy, - turbodoładowany z intercoolerem chłodzonym cieczą; - moc silnika minimum 107 KM TIER III A; - filtr powietrza dwustopniowy suchy z sygnalizatorem zapylenia; - napęd na dwie osie; - sprężarka powietrza; - błotniki przednich kół; - układ hamulcowy hydrauliczny, tarczowy, mokry; - hamulec ręczny mechaniczny; - skrzynia biegów synchronizowana 40 km/h; - kabina kierowcy z ogrzewaniem i wentylacją, oświetleniem wew., szyber dachem; otwierana szyba tylna, drzwi po obu stronach zamykane na kluczyk; wycieraczka przedniej i tylnej szyby; liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - 2; spryskiwacz przedniej szyby; - wałek odbioru mocy niezależny 540/1000 obr/min; - blokada mechanizmu różnicowego, układ kierowniczy wspomagany hydro statycznie; - instalacje hydrauliczna i pneumatyczna wyposażone w szybko - złączki; - zaczep transportowy automatyczny z regulowaną pozycją -

zaczep dolny rolniczy; - siedzisko operatora pneumatyczne; - instalacja 12 v; oświetlenie główne przód i tył; - światło ostrzegawcze; - zbiornik paliwa zamykany na kluczyk; - gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy; - skrzynia biegów 16/16 z rewersem, z jednostopniowym wzmacniaczem momentu, sterowanym elektrohydraulicznie; - rozdzielacz obiegu wew. dwusekcyjny (4+1); 2 reflektory robocze z przodu; - 3 reflektory robocze z tyłu; blokada mech. różnicowego załączana elektropneumatycznie. 3. Wóz asenizacyjny fabrycznie nowy musi spełniać następujące parametry - Zbiornik wykonany z blachy o grubości 5 mm z dwoma wew. przegrodami wzmacniającymi stanowiącymi jednocześnie ograniczenie falowania czynnika + dodatkowy falochron; - pojemność 8000 l na osi pojedynczej; - zbiornik całkowicie cynkowany ogólnie wew. i na zew., - posiadający wskaźnik poziomu napełniania zbiornika; - zbiornik posadowiony na ramie wykonanej z kształtowników zamkniętych z ramą środkową; - instalacja elektryczna 12 V i oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego i homologację; - zabezpieczenie kompresora przed przelaniem poprzez zawór dwukulowy na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem i kranem spustowym; - dwa zawory bezpieczeństwa - nadciśnieniowy oraz podciśnieniowy; - dodatkowy zawór bezpieczeństwa montowany na górze zbiornika; - odolejacz, tłumik hałasu; - dwuprzewodowy układ hamulcowy; - hamulec ręczny postojowy; - wąż 6 cali - długość węża ssawnego 6 m - uchwyty na węże ssące; - trzy króćce: a) prawy zaślepiony; b) lewy wyposażony w zasuwę ręczną 6 c) tylny zaślepiony - główna zasuwka spustowa o średnicy 6 cali sterowana hydraulicznie; - błotniki ocynkowane z chłapaczami; - belka najazdowa; - sprzęganie ciągnika za pomocą dolnego zaczepu hitch 4. Wóz asenizacyjny powinien być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma S.A., Letnia 12, 70-813 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167398,38 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 235658,16
- **Oferta z najniższą ceną:** 235658,16 / **Oferta z najwyższą ceną:** 235658,16
- **Waluta:** PLN.

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Teresa Sadowska