


Zestawienie	OKIEN	
Oznaczenie	WYŁĄZ DACHOWY	
Symbol		
Wymiar w świetle ościeży (muru)	S _o	-----
	H _o	-----
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	S _z	-----
	H _z	-----
Poddasze	1	
RAZEM:	1	
UWAGI:	- wyłaz do poddaszy nieogrzewanych - wyłaz wyposażony w zamek uniemożliwiający wejście na dach osobom nieupoważnionym	

UWAGA:

- Przed rozpoczęciem prac remontowo-zabezpieczających, po ustawieniu rusztowań, należy wykonać szczegółową inwentaryzację istniejących okien połaciowych.
- Istniejące okna połaciowe do demontażu. Zdemontowane okna połaciowe do zabezpieczenia
- Projektowany wyłaz dachowy powinien posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli jest przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

PB:			
Remont dachu skrzydła południowego w Zamku Swobnica			
ADRES INWESTYCJI:			
dz. nr 727/1 obręb Swobnica, jednostka Banie			
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	NR RYS.:
ZESTAWIENIE OKIEN - SKRZYDŁO POŁUDNIOWE		-----	5/A
		DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT: architektura	mgr inż. arch. Anna BOCZAR upr. bud. 2/ZPOIA/OKK/2013	09.2014	
SPRAWDZAJĄCY: architektura	mgr inż. arch. Marta HAHN upr. bud. 27/ZPOIA/OKK/2012		